LCD 75" Precision Touch Display

Sharp PN-L752B

*AV Soundbar PN-ZCMS1 optional

Profitez d'une façon plus naturelle de travailler

La gamme d'écrans interactifs intelligents BIG PAD L2B combine une lecture et une écriture 4K authentiques et une expérience utilisateur intuitive de type « Pen-on-Paper » (« stylo sur papier ») avec la technologie Zero Bonding et PrecisionTouch de Sharp. Grâce au connecteur USB-C unique, il est si simple d'entrer dans une pièce, de brancher votre appareil et de commencer à travailler ensemble immédiatement. La série L2B dispose également d'un PC Android intégré avec un tableau blanc, un mode d'écriture en superposition et une fonctionnalité de partage d'écran sans fil, ainsi qu'une sécurité graduée pour vous aider à améliorer votre productivité.

La série BIG PADL2B est le choix idéal pour les environnements de bureau, les salles de conférence, les salles de réunion et les sessions de formation qui nécessitent un fonctionnement rapide et des outils de collaboration intégrés et intelligents. Il encourage un travail d'équipe efficace, favorise le partage d'idées et aide les gens à faire d'excellentes présentations et à obtenir de meilleurs résultats lors des réunions.

Avantages

L'expérience utilisateur du stylo sur papier – Le Zero Bonding et la technologie PrecisionTouch de Sharp permettent d'écrire et de dessiner avec une grande précision ainsi qu'une grande réactivité avec jusqu'à [valeur1] points de contact.

Collaboration prête à l'emploi – le PC Android intégré est doté d'un puissant lanceur d'écran d'accueil offrant un accès rapide et flexible à une gamme d'applications préinstallées.

Collaboration sans fil BYOD dernier cri – partagez sans fil du contenu à partir de n'importe quel appareil via le PC Android intégré ou utilisez l'emplacement OPS pour étendre les fonctionnalités du BIG PAD avec des modules complémentaires et des soluti

Flexibilité maximale – offre une liberté d'utilisation exceptionnelle pour répondre aux exigences des environnements d'entreprise les plus difficiles grâce aux connecteurs USB-C, HDMI ou VGA.

« secure by design » – la sécurité des données graduée permet d'ajuster le niveau de sécurité du PC Android et de maintenir la protection au niveau de sécurité dont vous avez besoin.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
Sharp PN-L752B

Groupe de produits
LCD 75" Precision Touch Display

CODE DE COMMANDE
PNL752B

Affichage

Technologie de matrice
VA avec rétro-éclairage LED direct

Taille effective de l´image (L x H) [mm]
1 650,2 x 928,3

Taille [pouces/cm]
75 / 189,3

Format d'image
16:9

Luminosité (sans verre) [cd/m²]
400

Ratio Contraste (typ.)
5000:1

Angle de vision [°]
178 / 178 (pour contraste > 10:1)

Temps de réponse [ms]
8,5

Orientation supportée
Paysage; Portrait

Tactile

Technologie tactile
Precision

Points de toucher / Événements
Véritable support multi-touch avec jusqu'à 20 points de contact tactile

Méthode d'entrée
Doigts; Gants; Pointe du stylet double (3mm/9mm)

Périphérique
Multi-Touch natif : Windows 7-11, Linux, Android ; souris par défaut : Windows XP et Vista, Mac OS

Protocole de communication
USB-HID

Windows Ink
Oui

Palm Rejection
Non

Système d'exploitation
Native Multi-Touch: Windows 8.1/10/11, Linux, Android 9.0 or higher, Chrome OS 87 or higher; Single Touch (Default Mouse): Mac OS 10.15/11/12

Verre de protection

Type
Revêtement antireflets à trempe thermique; Zero Bonding

Bonding Gap [mm]
< 1

Épaisseur [mm]
3.4

Haze Level [%]
3 ~ 8

Dureté [H]
≥ 8

Résolution

Résolution native
3840 x 2160

Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC)

1024 x 768;	1680 x 1050;	640 x 480;
1280 x 1024;	1920 x 1080;	720 x 480;
1280 x 960;	1920 x 720;	720 x 576;
1360 x 768;	3840 x 2160;	800 x 600
1440 x 900;	4096 x 2160;	

Connectivité

Entrée vidéo analogique
1 x VGA

Entrée vidéo digitale
1 x USB-C (avec HDCP, 65 W); 3 x HDMI (HDCP)

Entrée audio analogique
1 x 3,5 mm jack

Contrôle entrée
LAN 100 Mo; RS232

Input Data
1 x USB 2.0 (Type-A); 2 x USB 3.0 (Type-B); 4 x USB 3.0 (Type-A)

Input Touch
1x USB Type-C (shared with video input); 2 x USB 2 (Type-B)

Sortie audio analogique
jack de 1 x 3,5 mm

Contrôle sortie
RS232

Open Modular Intelligence

Technologie slot
Open pluggable specification (norme OPS NEC / Intel)

Max. OPS Consommation électrique [A / W]
3.25 / 65

Electrique

Consommation [W]
230 Eco (configuration d'expédition)

Mode veille [W]
< 0,5

Alimentation
100-240 V AC; 50/60 Hz

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
1 709,4 x 1 019,8 x 85,7

Poids [kg]
49.5

Largeur du cadre [mm]
16,8 (gauche/droite/en haut); 45,7 (en bas)

Fixation VESA [mm]
4 trous; 800 x 400 (FDMI); M8

Dimensions d'emballage (L x H x P) [mm]
1,863 x 1,155 x 225

Poids d'emballage [kg]
62

Embedded Computing

System Version
Android 9.0

System Memory
4G RAM

Internal Storage
32GB ROM

Android Features
App side loading (Google CTS compliant); Masquer Android SoC

Built-in Applications
File Manager; Input Select; PDF Viewer; Setting; Web Browser; Whiteboard; Wireless Screen Sharing - Bytello Share

Built-in Tools
Annotation overlay mode

Bluetooth

Bluetooth
Conforme à 5.0, protocoles pris en charge : A2DP, AVRCP, GATT, HID

Wireless LAN

WLAN
Conforme IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax; WPA/WPA2/WPA3 Enterprise, Access Point

Options disponibles

Accessoires
Chariot (PD02MHA; PD03MHA); Extension de licence du logiciel du stylet PN-SU01; Montage mural (SF680P); Soundbar (PN-ZCMS1); USB-C de (USB-C 5M)

OPS Slot
Recommandè: OPS Enterprise Pro, OPS Enterprise Ultra

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
CE; FCC; RCM; REACH; RoHS; UKCA; UL/C-UL

Certifications externes

Barco ClickShare
Testé compatible pour Barco ClickShare (Conference)

Crestron
Certifié pour Crestron CCV2

Q-Sys
Q-Sys Plug-in

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
CEC Support; Clone Settings; HDMI ARC; NaViSet Administrator 2 - free download; Powered USB Port (65 W)

Audio
Haut-parleurs intégrés (10 W + 10 W)

Fourniture
Adaptateur sans fil; 1x 300 cm USB Cable; 2 x Stylus; 2x batteries AAA; Affichage; Cable Clamps; Cordon d'alimentation; Manuel utilisateur; Supoprt pour caméra; Supoprt pour mini PC; Télécommande

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4 + 5 année(s) d'extension de garantie [1]

Heures de fonctionnement
16/7

Remote Management
NaViSet Administrator 2

Security
Disable HW Buttons; Disable IR Functionality; Disable USB and LAN Ports; IEEE802.1X (Wi-Fi)

[1] veuillez vous référer aux termes et conditions des extensions de garantie

RCM CE RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 12.11.2026